

家具采购清单

品名	规格	数量	参考图片
办公桌	1600*800*750，（颜色可选）：1、基材采用环保标准E1级实木颗粒板，桌面25mm厚，其余部分全部均为16mm厚，密度高且均匀，经防腐蚀、防虫等化学处理，不变形，并采用全自动高科技封边技术使封边更加密封，紧密，环保经久耐用；通过GB 18584-2001检测标准，检测内容须含：甲醛释放量≤1.5mg/L；通过GB/T4897-2015检测标准，检测内容须含：含水率10%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥300MPa，2H吸水厚度膨胀率≤6%抗弯力强。 2、采用板材同色优质封边用材，通过QB/T 4463-2013检测标准，检测内容须含：甲醛释放量≤1mg/L，氯乙烯单体≤2mg/kg，可迁移元素铅未检出、镉未检出、铬未检出、汞未检出、砷未检出、钡≤20mg/kg、锑未检出、硒未检出，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性。 3、采用优质品牌胶黏剂，符合GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量检测标准；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷未检出，总挥发性有机物符合标准。 4、采用优质五金件，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，通过QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。 5、采用优质螺丝配件螺丝配件，通过QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999检测标准，乙酸盐雾测试连续喷雾100小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂层对基本的保护等级达到10级。钢架选用1.5mm厚优质钢架，耐压，强度大，抗冲击不易变形焊接部分采用准熔接焊，表面平整光滑，，环保无毒害，无气味；	18张	
活动柜、木制键盘、主机托	1、基材采用环保标准E1级实木颗粒板，全部均为16mm厚全部密度高且均匀，经防腐蚀、防虫等化学处理，不变形，并采用全自动高科技封边技术使封边更加密封，紧密，环保经久耐用；通过GB 18584-2001检测标准，检测内容须含：甲醛释放量≤1.5mg/L；通过GB/T4897-2015检测标准，检测内容须含：含水率10%，静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥300MPa，2H吸水厚度膨胀率≤6%抗弯力强。 2、采用板材同色优质封边用材，通过QB/T 4463-2013检测标准，检测内容须含：甲醛释放量≤1mg/L，氯乙烯单体≤2mg/kg，可迁移元素铅未检出、镉未检出、铬未检出、汞未检出、砷未检出、钡≤20mg/kg、锑未检出、硒未检出，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性。 3、采用优质品牌胶黏剂，符合GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量检测标准；苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷未检出，总挥发性有机物符合标准。 4、采用优质五金件，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理，通过QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，乙酸（酸性）盐雾连续喷雾≥100小时，耐腐蚀等级达到10级。 5、采用优质螺丝配件螺丝配件，通过QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999检测标准，乙酸盐雾测试连续喷雾100小时，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，涂层对基本的保护等级达到10级。注：背板采用同其他材料厚度，不得采用9厘板。	18套	

办公转椅	头枕：采用全新尼龙加纤加防寒剂，头枕可升降及角度调节。 靠背：采用全新尼龙加纤加防寒剂，面料为环保透气优质高弹性进口网布。 腰靠：人体工学分离腰托，舒适。 坐垫：45密度全新海绵坐垫，柔软舒适 扶手：3D扶手，PU扶手面，可高低升降7cm、角度旋转15度及前后调节6.5cm. 底盘：三档锁定底盘，可锁定及倾仰多角度调节。 气杆：采用进口防爆三级黑色气压棒，过BIFMA冲压静压测试。 椅脚：340mm黑色尼龙椅脚，过BIFMA冲压静压测试，压铸成型 椅轮：55mmPU防震静音轮，经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试，符合BIFMA标准 带脚踏：PP材质翻转脚踏	23把	
沙发（1+1+3）	1、皮料：进口优质真皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；满包功能。 2、海绵：采用优质高密度成型PU定型海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，座位密度≥35kg/m。 3、靠背密度≥28kg/m3。内部主框架采用硬杂木实木，榫功能，木材含水率8%-12%。 4、框架：沙发框架采用优质无结巴虫眼松木，配蛇形弹簧加强力绷带，承重力强，使用寿命长。 5、加厚电镀脚架，经酸洗磷化后不生锈。	1套	
茶几	1400*700*450，钢架岩板，台面：哑光浅灰岩板、强度高不易破损、环保耐刮花。。 支架：管壁厚度≥2.0mm，经过焊接、打磨、抛光等处理。表面采用静电树脂高温固化工艺，耐磨性、抗氧化能力强。	1张	